

Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал»
(ООО «Водоканал»)

Юр. адрес: 399057, Россия, Липецкая область, г. Грязи, ул. Песковатская, д.17
тел/факс: (47461) 2-27-87, e-mail: office@vodokanal48.ru
ОКПО 87469332; ОГРН 1084802000799; ИНН/КПП 4802011639/480201001

Испытательная лаборатория контроля качества вод ООО «Водоканал»
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре

национальной системы аккредитации РОСС RU.0001.21ЭС13

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 19 мая 2016 г.

Адрес места осуществления деятельности:
399300, Россия, Липецкая область,
Грязинский район, уч. в 2115м
на северо-запад от пос. Светлая Поляна
e-mail: lab@vodokanal48.ru



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая ИЛКВ ООО «Водоканал»

Новикова
19 сентября 2022 г.

Е. М. Новикова

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 342-ПП от 19 сентября 2022 г.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал»
Юридический адрес заказчика: 399057 Липецкая область, г. Грязи, ул. Песковатская, д. 17
Фактический адрес заказчика: 399057 Липецкая область, г. Грязи, ул. Песковатская, д. 17
Наименование пробы: Вода питьевая
Место отбора проб: Липецкая область, Грязинский район, с. В. Телелюй, артскважина (в поле)
№ по ГВК 42200330
Акт отбора проб: №67 от 11.07.2022
Код проб: 1.915х; 1.9156
Дата и время отбора проб: 11.07.2022 10⁵⁴
Условия транспортирования проб: автотранспорт, сумка-холодильник
Дата и время доставки проб: 11.07.2022 13¹⁵
Цель отбора: производственный контроль качества питьевой воды
Тип пробы: точечная
НД, регламентирующий объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; постановление администрации Грязинского муниципального района Липецкой области от 09.02.2021 г №125
НД на метод отбора проб: ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012
План отбора проб воды: от 08.07.2022
Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям
Дополнения, отклонения (исключения) из метода: отсутствуют
Испытания проводились: 11.07.2022 – 12.07.2022

Средства измерения, испытательное оборудование, применяемые для испытаний

| № п/п | Наименование, тип оборудования | Заводской номер | Номер в Госреестре | Сведения о поверке СИ/аттестации ИО | | |
|-------|---|-----------------|--------------------|--|--------------------------|------------------|
| | | | | Номер свидетельства о поверке/ аттестата | Дата поверки/ аттестации | Действительно до |
| 1 | Весы электронные неавтоматического действия Pioneer; PA214C | 8332250577 | 55924-13 | С-ВБ/17-09-2021/ 96861473 | 17.09.2021 | 16.09.2022 |
| 2 | Колориметр фотозлектрический концентрационный КФК-2 | 8406059 | 2578-92 | С-ВБ/07-12-2021/ 115639447 | 07.12.2021 | 06.12.2022 |
| 3 | Термогигрометр ИВА-6Н | 6004 | 46434-11 | С-ВБ/28-01-2022/ 127612214 | 28.01.2022 | 27.01.2023 |
| 4 | Барометр-анероид метеорологический БАММ-1 | 565 | 5738-76 | С-ВБ/28-01-2022/ 127614294 | 28.01.2022 | 27.01.2023 |

| | | | | | | |
|---|--|-----------|----------|---------------------------|--------------|------------|
| 5 | Мультиметр цифровой DT, мод. DT-9915 | 190818709 | 58550-14 | C-ВБ/08-07-2022/169485178 | 08.07.2022 | 07.07.2023 |
| 6 | Преобразователь ионометрический И-500 | 1660 | 16120-97 | C-ВБ/12-102021/101445755 | 12.10.2021 | 11.10.2022 |
| 7 | Баня водяная серии LOIP LB | 8642 | - | 06/339 | 12.05.2022 | 11.05.2023 |
| 8 | Электрошкаф сушильный СНОЛ-3,5.3.5.3,5/3,5-И5М | 2693 | - | № 06/58 | 04.02.2022 г | 03.02.2023 |
| 9 | Термостат суховоздушный ТВ-80-1 | 481 | - | 06/1331 | 03.11.2021 | 02.11.2022 |

Результаты испытаний

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерений | Норматив | Методика измерений | Результаты испытаний |
|-------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|--|----------------------|
| 1 | Вкус | балл | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности» п. 5 | 0 |
| 2 | Запах | балл | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности» п. 6 | 0 |
| 3 | Мутность | ЕМФ | не более 2,6 | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности» п. 6 | менее 1 |
| 4 | Цветность | градусы цветности | не более 20 | ГОСТ 31868-2012 «Вода. Методы определения цветности», метод Б | менее 5 |
| 5 | pH | ед. pH | в пределах 6,0-9,0 | ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97 «Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом» (издание 2018 г.) | 7,2±0,2 |
| 6 | Сухой остаток | мг/дм ³ | не более 1000 | ПНД Ф 14.1:2.4.261-2010 «Методика измерений массовой концентрации сухого и прокаленного остатка в пробах питьевых, природных и сточных вод гравиметрическим методом» (издание 2015 г.) | 359±32 |
| 7 | Жесткость общая | ° Ж | не более 7,0 | ГОСТ 31954-2012 «Вода питьевая. Методы определения жесткости», метод А | 6,2±0,9 |
| 8 | Перманганатная окисляемость | мг/дм ³ | не более 5,0 | ПНД Ф 14.1:2.4.154-99 «Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом» (издание 2012 г.) | 0,52±0,10 |
| 9 | Железо общее | мг/дм ³ | 0,3 | ГОСТ 4011-72 «Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа» п. 2 | 0,28±0,07 |
| 10 | Нитрат-ион | мг/дм ³ | 45,0 | ПНД Ф 14.1:2.4.4-95 «Методика измерений массовой концентрации нитрат-ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с салициловой кислотой» (издание 2011 г.) | менее 0,1 |
| 11 | Сульфат-ион | мг/дм ³ | 500 | ГОСТ 31940-2012 «Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов», метод 3 | 47,2±5,2 |
| 12 | Фторид-ион | мг/дм ³ | 1,5 | ГОСТ 4386-89 «Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов» вариант А | 0,37±0,07 |
| 13 | Хлорид-ион | мг/дм ³ | 350 | ГОСТ 4245-72 «Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов», п. 2 | 31,6±7,3 |
| 14 | Ион аммония | мг/дм ³ | 2,0 | ПНД Ф 14.1:2.4.262-10 «Методика измерений массовой концентрации ионов аммония в питьевых, поверхностных (в том числе морских) и сточных водах фотометрическим методом с реактивом Несслера» (издание 2010 г.) | менее 0,05 |
| 15 | Нитрит-ион | мг/дм ³ | 3,0 | ПНД Ф 14.1:2.4.3-95 «Методика измерений массовой концентрации нитрит-ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с реактивом Грисса» (издание 2011 г.) | менее 0,02 |
| 16 | Общая щелочность | ммоль/дм ³ | - | ГОСТ 31957-2012 «Вода. Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатов» (издание 2022 г) метод А.2 способ 1 | 4,4±0,5 |
| 17 | Общее микробное число | КОЕ в 1 мл | не более 50 | МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды» (издание 2001 г с изменениями 2010, 2021 гг) п. 8.1 | 0 |

| | | | | | |
|----|---------------------------------------|--------------|------------|--|------------|
| 18 | Общие колиформные бактерии | КОЕ в 100 мл | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды» (издание 2001г с изменениями 2010, 2021 гг) п. 8.2 | отсутствие |
| 19 | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ в 100 мл | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды» (издание 2001г с изменениями 2010, 2021 гг) п. 8.2 | отсутствие |

Используемое оборудование поверено (аттестовано) в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Условия проведения анализа соответствуют установленным требованиям.

Лицо, ответственное за оформление протокола

Л. В. В.
Подпись

Печерская Л. В.
Ф. И. О.

Дополнительные сведения по результатам испытаний:

1. За результат испытаний принимается среднее арифметическое значение двух параллельных определений, кроме показателей: сухой остаток, запах, вкус (результатом испытаний является единичное определение), общее микробное число, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии.
2. Измерение мутности проведено при длине волны падающего излучения 530 нм. Результат испытаний при определении цветности выражается в градусах цветности по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности.
3. Результаты испытаний представлены в виде, установленном применяемой методикой измерений, и содержат значение измеренного параметра и показатель точности, установленный методикой измерений: $X \pm \Delta$, где X – результат измерений показателя, Δ – характеристика абсолютной погрешности результатов измерений при доверительной вероятности $P=0,95$; кроме показателей: нитрат-ион, нитрит-ион (которые представлены в виде $X \pm 0,01 \cdot U \cdot X$, где X – результат измерений показателя, U – расширенная неопределенность измерений с коэффициентом охвата 2), вкус, запах (используется система баллов), общее микробное число, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии.
4. Результаты испытаний, представленные числовым значением верхнего или нижнего предела измерений с текстовым выражением математических знаков «более» или «менее» свидетельствуют, что полученные результаты выше или ниже предела обнаружения или определения методики.

Примечания:

1. Полученные результаты относятся только к указанным в протоколе пробам, прошедшим отбор и испытания.
2. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения заведующей ИЛККВ ООО «Водоканал».
3. Протокол составлен в двух экземплярах, оба имеют равную силу.

-----Конец протокола-----

